
Technical Sheet

PDKB
Stolpsko

Ovandelen på dessa beslag är identiska med dem på stolpskor PPU48 och PPU98 med en fastsvetsad gängad stång.
Underdelen på stolpbeslag PDKS har en gängad stång fastsvetsad på en bottenplatta och en långmutter med vänster/höger-gänga.
För icke bärande konstruktioner.







Features

Material


- Stålkvalitet:
  Galvaniserat stål S235JR enligt EN 10025
- Korrosionsskydd:
  Beslagen varmförzinkas och förses enligt EN/ISO1461 til ett zinkskikt på 55 µm


Fördelar

- PDKB stolpfästen är lämpliga för användning i lättviktskonstruktioner, exempelvis skärmtak, där möjlighet till höjdjustering måste finnas.

PDKB
Stolpsko

Teknisk data





Mått

Referens	beslag mått														
	övrigt		produktmått[mm]									Top plate hål			Bottom plate hål
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	t1[mm]	t2[mm]	rund			rund
												Ø5	Ø9[mm]	Ø11[mm]	Porteur[mm]
PDKB48/40G-R	10	1.1	48	40	88.5	90	90	169-234	16	4	5	4	4	-	4
PDKB98/60G-R	8	1.3	98	60	88.5	90	90	169-234	16	4	5	-	4	2	4

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©