
Technical Sheet

PDKS
Stolpsko

Ovandelen på dessa beslag är identiska med dem på stolpskor PPU48 och PPU98 med en fastsvetsad gängad stång.
Underdelen på stolpsko PDKS har en gängad stång och en långmutter med vänster/höger-gänga
För icke bärande konstruktioner.





Features

Material

- Stålkvalitet:
  Galvaniserat stål S235JR enligt EN 10025
- Korrosionsskydd:
  Beslagen varmförzinkas och förses enligt EN/ISO1461 til ett zinkskikt på 55 µm

Applications


Användningsområden


- Dessa beslag är mycket lämpliga vid anläggning av träterrass där man vill ha möjlighet att justera höjden när träreglarna har monterats

Technical Sheet

PDKS
Stolpsko

Teknisk data





Mått

Referens	beslag mått										
	övrigt		produktmått[mm]						Top plate hål		
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	F[mm]	G[mm]	t1[mm]	rund		
									Ø5	Ø9[mm]	Ø11[mm]
PDKS48/40G-R	10	1.1	48	40	88.5	334-408	16	4	4	4	-
PDKS98/60G-R	6	1.3	98	60	88.5	334-408	16	4	-	4	2

Montering

Fastsättning

- PDKS stolpskor monteres i betong
- Här sätts beslagen fast till trä med CNA ankarspik och CSA beslagskruvar

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©