
Technical Sheet


PVD
Stolpsko


Stolpsko PVD används till stöd av stolpar och reglar med bredd från 80 mm och uppåt. PVD har justerbar höjd och bredd.
PVD monteras genom ingjutning i betong om minst 150 mm.











Features

Material

- Stålkvalitet:
  Stålplåt: S235JR EN10025:2004
  Gängstänger: S355JO EN10025:2004
- Korrosionsskydd:
  Beslagen varmförzinkas och förses enligt EN/ISO1461 till ett zinkskikt på 55 µm

Fördelar

- Justerbar höjd och också justerbar bredd
- Stolpskorna kan uppta tryck, drag och vågrät last

Applications

Monteras på

- Trästolpar
- PVD rör gjuts i betong


Användningsområden


- Används till stöd av stolpar och reglar

Technical Sheet

PVD
Stolpsko

Teknisk data





Mått

Referens	beslag mått												
	övrigt		produktmått[mm]									Top plate hål	
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	t1[mm]	t2[mm]	rund	
												Ø5	Ø13.5
PVD80G	10	2.1	80-120	70	120	40	40	249 - 302	20	5	4	10	2

Karakteristisk bärförmåga


Referens	stolpfot kapacitet												
	antal of Fasteners		Characteristic capacities - trä C24[kN]										
	On post		$R_{1,k}$	$R_{2,k}$			$R_{3,k}$			R4,k			
	antal	typ		trä bredd[mm]			g*[mm]			g*[mm]			
				80	120	160	48	73	98	48	73	98	
PVD80G	10.0	CNA4.0x40	min (77.8 ; 49/kmod)	17.6	min (17.6 ; 11.6/kmod)	min (15.2 ; 7.6/kmod)	2.7/kmod	2.1/kmod	1.7/kmod	6.5/kmod	3.9/kmod	2.8/kmod	


* Stolpbredd ≥ 80 mm
** g är avståndet från betongens överkant till botten av stolpen

Montering

Fastsättning

- Stolpsko PVD fästs med CNA4,0xℓ ankarspik, CSA5,0xℓ beslagsskruv eller alternativt med bultar
- Beslagen kan ta upp tryck, drag och vågrät last





Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©