
Technical Sheet

PVDB
Stolpsko

Stolpsko PVDB används till stöd av stolpar och reglar med bredd från 80 mm och uppåt. PVDB har justerbar höjd och bredd.
PVDB kan monteras med expanderskruv alt. betongskruv (2 st Ø10).







Features

Material

- Stålkvalitet:
  Stålplåt: S235JR EN10025:2004
  Gängstänger: S355JO EN10025:2004
- Korrosionsskydd:
  Beslagen varmförzinkas och förses enligt EN/ISO1461 till ett zinkskikt på 55 µm

Fördelar

- Justerbar höjd och också justerbar bredd
- Stolpskorna kan uppta tryck, drag och vågrät last

Applications

Monteras på

- Trästolpar
- PVDB rör gjuts i betong


Användningsområden


- Används till stöd av stolpar och reglar

Technical Sheet

PVDB
Stolpsko

Teknisk data





Dimensioner

Referens	beslag mått													
	övrigt		produktmått[mm]									Top plate hål		Bottom plate hål
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	t1[mm]	t2[mm]	rund		rund
												Ø5	Ø13.5	Porteur[mm]
PVDB80G	8	2.5	80-120	70	120	70	160	136 - 189	20	5	8	10	2	2
PVDB120G	5	2.6	120-160	70	120	70	160	136 - 189	20	5	8	10	2	2

Karakteristisk bärförmåga


Referens	stolpfot kapacitet													
	antal of Fasteners				Characteristic capacities - trä C24[kN]									
	On post		On betong		$R_{1,k}$	$R_{2,k}$			$R_{3,k}$			R4,k		
	antal	typ	antal	typ		trä bredd[mm]			g*[mm]			g*[mm]		
						80	120	160	136	161	186	136	161	186
PVDB80G	10.0	CNA4.0x40	2.0	10	min (77.8 ; 49/kmod)	17.6	min (17.6 ; 11.6/kmod)	min (15.2 ; 7.6/kmod)	1.4/kmod	1.2/kmod	1.1/kmod	3.2/kmod	2.7/kmod	2.3/kmod
PVDB120G	10.0	CNA4.0x40	2.0	10	min (77.8 ; 49/kmod)	17.6	min (17.6 ; 11.6/kmod)	min (15.2 ; 7.6/kmod)	1.4/kmod	1.2/kmod	1.1/kmod	3.2/kmod	2.7/kmod	2.3/kmod

* Stolpbredd ≥ 80 mm
** g är avståndet från betongens överkant till botten av stolpen

Montering

Fastsättning

- PVDB-stolpskor sätts fast i betongen med 2 st. M10-bultar
- Då stolpskorna har justerbar höjd kan avståndet från den vågräta plattan till betongöverkanten (här benämnt g) variera; nedanstående bärförmågor anges för olika avstånd av g.
- Stolpsko PVDB fästs med CNA4,0xℓ ankarspik, CSA5,0xℓ beslagsskruv eller alternativt med bultar
- Beslagen kan ta upp tryck, drag och vågrät last. För PVDB är upptagningen av den vågräta kraften uteslutande tillåten i bottenplattans längdriktning



Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©