Technical Sheet

PB / PBL / PBK / PBE
Stolpskor


PB-stolpskons kamstålstång gjuts in i betong. Avståndet från den vågräta plattan till betongöverkanten får vara högst 50 mm.











Features

Material

- Stålkvalitet:
  S235JR
  B550 BR + AC
- Korrosionsskydd:
  Beslagen varmförzinkas och förses enligt EN/ISO1461 til ett zinkskikt på 55 µm

Fördelar

- Kan används till stöd av stolpar

Applications

Monteras på


- Stolpskons kamstålstång gjuts in i betong
- Trästolpar


Technical Sheet

PB / PBL / PBK / PBE
Stolpskor

Teknisk data

Mått






Referens	beslag mått											
	övrigt		produktmått[mm]						Top plate hål			
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	F[mm]	G[mm]	t[mm]	rund			
									Ø5	Ø9[mm]	Ø11[mm]	Ø13.5
PB70G-R	20	0.93	70	70	125	250	16	5	5	-	-	1
PBL4540	20	0.42	45	40	90	200	16	4	6	2	-	-
PBK60G	25	0.63	70	60	92	200	16	4	-	2	1	-

Montering

Fastsättning

- Till fastsättning av trädelen används varmförzinkad CNA4,0x40G ankarspik av typ PB och 8 mm varmförzinkade franska skruvar av typ PBK och PBL



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©