
Technical Sheet

PDT
Stolpskor

PDT stolpskor kan justeras i höjd och används vid montering av stående reglar då det är nödvändigt med viss justering. PDT stolpskor har en U-sko upptill och kan användas till exempelvis terrassbalkar och mindre stolpar. För icke bärande konstruktioner.





Features

Material

- Stålkvalitet:
  Galvaniserat stål S235JR enligt EN 10025
- Korrosionsskydd:
  Beslagen varmförzinkas och förses enligt EN/ISO1461 til ett zinkskikt på 55 µm

Fördelar

- Kan justeras i höjd

Applications


Fastsättning


- Dessa beslag är mycket lämpliga vid anläggning av träterrass där man vill ha möjlighet att justera höjden när träreglarna har monterats

Technical Sheet

PDT
Stolpskor

Teknisk data





Mått

Referens	beslag mått													
	övrigt		produktmått[mm]									Top plate hål		
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	t1[mm]	t2[mm]	rund		
												Ø5	Ø9[mm]	Ø11[mm]
PDT46G	10	2.1	46	40	85	40	40	245-400	16	4	4	4	4	-
PDT71G-R	10	2.1	71	40	85	40	40	245-400	16	4	4	4	4	-
PDT96G	10	2.2	96	60	85	40	40	255-400	20	4	4	-	4	2

Montering

Tekniske data

- Montering av stolpar och stående reglar

Installation

- PDT stolpskor gjuts in i betong med ett ingjutningsdjup på 205 mm.
- **Stolpskon fästs till trä med CNA ankarspik eller CSA ankarskruvar.**

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©

2026-11-08