
Technical Sheet

PDTL
Stolpskor

PDTL stolpskor kan justeras i höjd och används vid montering av stående reglar då det är nödvändigt med viss justering. PDTL har ett L-fäste upptill och kan användas till exempelvis terrassbalkar och mindre stolpar.





Features

Material

- Stålkvalitet:
  Galvaniserat stål S235JR enligt EN 10025
- Korrosionsskydd:
  Beslagen varmförzinkas och förses enligt EN/ISO1461 til ett zinkskikt på 55 µm

Fördelar

- Kan justeras i höjd

Applications


Fastsättning


- Dessa beslag är mycket lämpliga vid anläggning av träterrass där man vill ha möjlighet att justera höjden när träreglarna har monterats

Technical Sheet

PDTL
Stolpskor

Teknisk data





Mått

Referens	beslag mått											
	övrigt	produktmått[mm]									Top plate hål	
	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	t1[mm]	t2[mm]	rund	
											Ø5	Ø9[mm]
PDTL7060G	1.4	70	60	90	40	40	230-400	16	4	4	-	2

Montering

Tekniske data

- Montering av stolpar och stående reglar

Installation

- Stolpskorna ska gjutas fast i betong med gjutdjup på 205 mm
- Här sätts beslagen fast till trä med CNA ankarspik och CSA beslagskruvar

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©