
Technical Sheet

PIG
Stolpskor

Stolpsko PIG används till stöd av stolpar och reglar med en bredd från 60 mm och uppåt. Pelarskons kamstålstång eller rör gjuts in i betong. Avståndet från den vågräta plattan till betongöverkanten får inte vara större än 50 mm.





Features

Material

- Stålkvalitet:
  Stålplade: S235JR EN10025:2004
  Ribbestål: B550 BR+AC 10080:2006
- Korrosionsskydd:
  Beslagen varmförzinkas och förses enligt EN/ISO1461 til ett zinkskikt på 55 µm

Fördelar

- Ändträet lyfts upp från underlaget vilket minskar risken för fuktsugning genom ändträet
- Stolpskorna kan uppta tryck, drag och vågrät last

Applications

Monteras på

- Trästolpar
- PIG stolpskons kamstål gjuts in i betong


Användningsområden

- Används till stöd av stolpar i t.ex. carportar, pergolor och terrasser
- Vid användning av stolpsko lyfts stolpens ändträ från underlaget och det minskar risken för fuktsugning genom ändträet
- Stolpskorna kan uppta tryck, drag och vågrät last

Technical Sheet


PIG
Stolpskor

Teknisk data



Mått

Referens	beslag mått										
	övrigt		produktmått[mm]								Top plate hål
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	F[mm]	G[mm]	H[mm]	t_1[mm]	t_2[mm]	rund Ø8.5[mm]
PIG	10	1.4	90	60	110	250	20	70	8	10	4



Bärförmågatabell (karakteristiske värden)


Referens	stolpfot kapacitet														
	produkt capacities - trä to betong														
	Characteristic capacities - trä C24[kN]														
	R1,k	$R_{2,k}$				$R_{3,k}$				R4,k					
		bredd of post[mm]				bredd of post[mm]				bredd of post[mm]	bredd of post[mm]				
		60	80	100	120	60	80	100	120	160	60[mm]	80[mm]	100[mm]	120[mm]	140[mm]
PIG	54.5/kmod	13.8	16	18.7	20.7	min (9.4 ; 7.9/kmod)	min (10.9 ; 7.9/kmod)	min (12.7 ; 7.9/kmod)	7.9/kmod	6.3/kmod	3.1	4.1	min (5.9 ; 5.3/kmod)	min (7.9 ; 5.4/kmod)	min (9.4 ; 5.7/kmod)

Lastkombinationer
\sum\frac{F_{i,d}} {R_{i,d}}\le1

Montering

Fastsättning

- I stolpens ändträ görs en 9-10 mm bred slits, där beslaget sätts in och sätts fast med 4 st. varmförzinkade dorn med diam. 8 mm och längd som motsvarar stolpen eller regelns bredd
- Stolpskorna kan ta upp tryck, drag och vågrät last



Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©