
Technical Sheet

PIL
Stolpskor

Stolpsko PILG används till stöd av stolpar och reglar med en bredd från 60 mm och uppåt. Pelarskons kamstålstång eller rör gjuts in i betong. Avståndet från den vågräta plattan till betongöverkanten får inte vara större än 250 mm.







Features

Material

- Stålkvalitet:
  Stålplade: S235JR EN10025:2004
  Rør: S220JR EN10025:2004
- Korrosionsskydd:
  Beslagen varmförzinkas och förses enligt EN/ISO1461 til ett zinkskikt på 55 µm

Fördelar

- Ändträet lyfts upp från underlaget vilket minskar risken för fuktsugning genom ändträet
- Stolpskorna kan uppta tryck, drag och vågrät last

Applications

Monteras på

- Trästolpar
- Stolpskons rör gjuts in i betong

Användningsområden


- Används till stöd av stolpar i t.ex. carportar, pergolor och terrasser
- Vid användning av stolpsko lyfts stolpens ändträ från underlaget och det minskar risken för fuktsugning genom ändträet
- Stolpskorna kan uppta tryck, drag och vågrät last


Technical Sheet

PIL
Stolpskor

Teknisk data

Mått





Referens	beslag mått												
	övrigt		produktmått[mm]										Top plate hål
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	H[mm]	t_1[mm]	t_2[mm]	rund Ø8.5[mm]
PILG	10	1.9	90	60	110	70	70	510	38	70	8	10	4

Bärförmågatabell (karakteristiske värden)


Referens	stolpfot kapacitet													
	produkt capacities - trä to betong													
	antal of Fasteners		Characteristic capacities - trä C24[kN]											
	On post		R1,k	R3,k	$R_{2,k}$					R4,k				
	antal	typ			bredd of post[mm]				bredd of post	bredd of post[mm]				
					60	80	100	120	140	60	80	100	120	140
PILG	4	STD 8x L	min (90 ; 57/kmod)	2.2/kmod	13.8	16	18.7	20.7	20.7	1.8/kmod	1.8/kmod	2/kmod	2.2/kmod	2.4/kmod

Kombinerad last:
\sum\frac{F_{i,d}} {R_{i,d}}\le1

Montering

Fastsättning

- I stolpens ändträ görs en 9-10 mm bred slits, där beslaget sätts in och sätts fast med 4 st. varmförzinkade dorn med diam. 8 mm och längd som motsvarar stolpen eller regelns bredd
- Stolpskorna kan ta upp tryck, drag och vågrät last



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©