
Technical Sheet

PIS
Stolpskor

Stolpskorna används till stöd av trästolpar med bredder från 80 mm och uppåt. PIS- och PISMAXI stolpskons rör gjuts in i betong. Avståndet från den vågräta plattan till betongöverkanten får vara högst 150 mm.







Features

Material

- Stålkvalitet:
  Galvaniserat stål S235JR enligt EN 10025
- Korrosionsskydd:
  Beslagen varmförzinkas och förses enligt EN/ISO1461 til ett zinkskikt på 55 µm

Fördelar

- Stolpskorna kan uppta tryck, drag och vågrät last

Applications

Monteras på

- Trästolpar
- Stolpskons rör gjuts in i betong


Användningsområden


- För ingjutning i betong

Technical Sheet

PIS
Stolpskor

Teknisk data





Mått

Referens	beslag mått												
	övrigt		produktmått[mm]										Top plate hål
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	H[mm]	t_1[mm]	t_2[mm]	rund Ø8.5[mm]
PIS70G-B	8	2.3	100	80	110	70	70	313	42	70	8	10	4

Karakteristisk bärförmåga


Referens	stolpfot kapacitet												
	produkt capacities - trä to betong												
	antal of Fasteners		Characteristic capacities - trä C24[kN]										
	On post		R1,k	$R_{2,k}$			$R_{3,k}$			R4,k			
	antal	typ		bredd of the post			bredd of the post			bredd of the post			
				80	100	120	80	100	120	80	100	120	
PIS70G-B	4	STD8 x L	min (142.8 ; 110.8/kmod)	16	18.7	20.7	min (10.9 ; 6.3/kmod)	6.3/kmod	6.3/kmod	4.1	min (5.9 ; 5.1 /kmod)	min (7 ; 5.5 /kmod)	

Kombinerad last:
\sum\frac{F_{i,d}} {R_{i,d}}\le1

Montering

Fastsättning

- **I limträstolpens ändträ görs en 9-10 mm bred slits, där beslaget sätts in och sätts fast med 4 st. M8 varmförzinkade dorn med längd som motsvarar stolpens bredd**



Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©