

Technical Sheet


PISB
Stolpskor

Stolpskorna används till stöd av trästolpar med bredder från 80 mm och uppåt.














Features

Material

- Stålkvalitet:
  Galvaniserat stål S235JR enligt EN 10025
- Korrosionsskydd:
  Beslagen varmförzinkas och förses enligt EN/ISO1461 til ett zinkskikt på 55 µm

Fördelar

- Stolpskorna kan uppta tryck, drag och vågrät last

Applications

Monteras på

- Trä mot betong

Användingsområden


- Strukturella pelare
- Trädäck
- etc

Technical Sheet

PISB
Stolpskor


Teknisk data

Mått



Referens	beslag mått													
	produktmått[mm]										Top plate hål	Bottom plate hål	övrigt	
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	H[mm]	t_1[mm]	t_2[mm]	rund Ø8.5[mm]	rund Ø13[mm]	antal per förpackning	vikt[kg]
PISB160G-B	100	80	110	160	100	168	42	70	8	10	4	2	5	2.9
PISB260G-B	100	80	110	260	100	168	42	70	8	10	4	2	4	3.7

Karakteristisk bärförmåga




Referens	stolpfot kapacitet													
	produkt capacities - trä to betong													
	antal of Fasteners				Characteristic capacities - trä C24[kN]									
	On post		On betong		R1,k	$R_{2,k}$			$R_{3,k}$[kN]			R4,k (2)[kN]		
	antal	typ	antal	typ		Dowel längd[mm]			Dowel längd[mm]			Dowel längd[mm]		
						80	100	120	80	100	120	80	100	120
PISB160G-B	4	Ø8	2.0	Ø12*	min (142.8 ; 110.8/kmod)	16	18.7	20.7	min (10.9 ; 5.6/kmod)	5.6/kmod	5.6/kmod	4.1	min (5.9 ; 5.1 /kmod)	min (7.9 ; 5.5 /kmod)
PISB260G-B	4	Ø8	2.0	Ø12*	min (142.8 ; 110.8/kmod)	16	18.7	20.7	min (10.9 ; 5.6/kmod)	5.6/kmod	5.6/kmod	4.1	min (5.9 ; 5.1 /kmod)	min (7.9 ; 5.5 /kmod)


Kombinerad last:
_x000D_ _x000D_
\sum\frac{F_{i,d}} {R_{i,d}}\le1
_x000D_ _x000D_
* Hänvisning till Simpson Strong-Tie´s ankarsortiment för lämpliga ankare. vanligt använda ankare är BOAXII, SET-XP, WA, AT-HP, beroende på the typ av betong samt kantavstånd.


Montering


Fastsättning

- PISB-stolpskor sätts fast i betongen med M12-bult
- I limträstolpens ändträ görs en 9-10 mm bred slits, där beslaget sätts in och sätts fast med 4 st. M8 varmförzinkade dorn med längd som motsvarar stolpens bredd









Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©