
Technical Sheet

PISMAXI
Stolpskor


Stolpskorna används till stöd av trästolpar med bredder från 120 mm och uppåt. PIS- och PISMAXIstolpskons rör gjuts in i betong. Avståndet från den vågräta plattan till betongöverkanten får vara högst 150 mm.











Features

Material

- Stålkvalitet:
  Galvaniserat stål S235JR enligt EN 10025
- Korrosionsskydd:
  Beslagen varmförzinkas och förses enligt EN/ISO1461 til ett zinkskikt på 55 µm

Fördelar

- Stolpskorna kan uppta tryck, drag och vågrät last
- Större diameter än PIS

Applications

Monteras på

- Trästolpar
- Stolpskons rör gjuts in i betong


Användningsområden


- För ingjutning i betong

Technical Sheet

PISMAXI
Stolpskor

Teknisk data





Mått

Referens	beslag mått												
	övrigt		produktmått[mm]										Top plate hål
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	H[mm]	t_1[mm]	t_2[mm]	rund Ø13[mm]
PISMAXIG	-	5.4	120	120	105	90	90	323	70	90	8	15	2

Karakteristisk bärförmåga


Referens	stolpfot kapacitet												
	produkt capacities - trä to betong												
	antal of Fasteners		Characteristic capacities - trä C24[kN]										
	On post		R1,k	$R_{2,k}$			$R_{3,k}$[kN]			R4,k (2)[kN]			
	antal	typ		Dowel längd[mm]			Dowel längd[mm]			Dowel längd[mm]			
				120	140	160	120	140	160	120	140	160
PISMAXIG	2	Ø12	min (272.2 ; 187.9/kmod)	34.5	38.5	42.1	min (22.5 ; 24.0/kmod)	min (25.2 ; 24.0/kmod)	min (27.5 ; 24.0/kmod)	7.7	9.9	12.3

Kombinerad last:
\sum\frac{F_{i,d}} {R_{i,d}}\le1

Montering

Fastsättning

- **PISMAXI-stolpskor gjuts in i betong. Avståndet från den vågräta plattan till betongöverkanten får vara högst 150 mm.**
- **I limträstolpens ändträ görs en 9-10 mm bred slits, där beslaget sätts in och sätts fast med 2 st. M12 varmförzinkade dorn med längd som motsvarar stolpens bredd.**



Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©