

Technical Sheet

PP
Stolpskor

Stolpsko PP används till stöd av stolpar och reglar med en bredd eller diameter från 100 mm och uppåt. Beslagets kamstålstång eller rör gjuts in i betong. Avståndet från den vågräta plattan till betongöverkanten får inte vara större än 60 mm.







Features

Material

- Stålkvalitet:
  Stålplade: S235JR EN10025:2004
  Ribbestål: B550 BR+AC 10080:2006
- Korrosionsskydd:
  Beslagen varmförzinkas och förses enligt EN/ISO1461 til ett zinkskikt på 55 µm

Fördelar

- Ändträet lyfts upp från underlaget vilket minskar risken för fuktsugning genom ändträet.

Applications

Monteras på

- Trästolpar
- Stolpskons kamstål gjuts in i betong

Användningsområden


- Används till stöd av stolpar i t.ex. carportar, pergolor och terrasser
- Vid Användningsområden av stolpsko lyfts stolpens ändträ från underlaget och det minskar risken för fuktsugning genom ändträet


Technical Sheet

PP
Stolpskor

Teknisk data

Mått





Referens	beslag mått							
	övrigt		produktmått[mm]					Top plate hål
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	F[mm]	G[mm]	t[mm]	rund Ø6.5[mm]
PP80G	15	1.1	80	80	260	20	10	6

Bärförmågatabell (karakteristiske värden)


Referens	stolpfot kapacitet				
	antal of Fasteners		Characteristic Capacities[kN]		
	On post		$R_{1,k}$	$R_{2,k}$	$R_{3,k} = R_{4,k}$
	antal	typ			
PP80G	4.0	Ø6.0x60	31.6/kmod	7.6	2.7


Dimensionering:
Vid kombinerad last ska följande undersökas:
vid samverkande last av F_1 och F_3/F_4
\frac{F_{1,d}} {R_{1,d}}\le1
och
\frac{H_{d}} {R_{H,d}}\le1
och
\left(\frac{F_{1,d}} {R_{1,d}}\right)+\left(\frac{H_{d}} {R_{H,d}}\right)\le1,4
vid samverkande last av F_2 och F_3/F_4
\left(\frac{F_{1,d}} {R_{1,d}}\right)+\left(\frac{H_{d}} {R_{H,d}}\right)\le1

Montering

Fastsättning

- Beslaget fästs på stolpe eller regel med 2 skruvar och sätts därefter fast med 4 st. TTZNF6x60 träskruvar som skruvas i under 45°





Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©