
Technical Sheet

PPL
Stolpskor

Stolpsko PPL används till stöd av stolpar och reglar med en bredd eller diameter från 100 mm och uppåt. Beslagets kamstålstång eller rör gjuts in i betong. Avståndet från den vågräta plattan till betongöverkanten får inte vara större än 250 mm.







Features

Material

- Stålkvalitet:
  Stålplade: S235JR EN10025:2004
  Rör: S220JR EN10025:2004
- Korrosionsskydd:
  Beslagen varmförzinkas och förses enligt EN/ISO1461 til ett zinkskikt på 55 µm

Fördelar

- Ändträet lyfts upp från underlaget vilket minskar risken för fuktsugning genom ändträet

Applications

Monteras på

- Stolpar av trä
- Stolpskons kamstål gjuts in i betong

Användningsområden


- Används till stöd av stolpar i t.ex. carportar, pergolor och terrasser
- Vid Användningsområden av stolpsko lyfts stolpens ändträ från underlaget och det minskar risken för fuktsugning genom ändträet

Technical Sheet

PPL
Stolpskor

Teknisk data

Mått



Referens	beslag mått									
	övrigt		produktmått[mm]							
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	t_1[mm]	t_2[mm]
PPL80G	10	1.6	80	80	70	70	510	38	10	5

Bärförmågatabell (karakteristiske värden)


Referens	stolpfot kapacitet				
	produkt capacities - trä to betong				
	antal of Fasteners		Characteristic capacities - trä C24[kN]		
	On post		R1,k	$R_{2,k}$	$R_{3.k} = R_{4.k}$
	antal	typ			
PPL80G	4	Ø6,0x60	57.1/kmod	7.6	min (2.7 ; 2.5/kmod)

Lastkombinationer
\sum\frac{F_{i,d}} {R_{i,d}}\le1

Montering

Fastsättning

- Beslaget fästs på stolpe eller regel med 2 skruvar och sätts därefter fast med 4 st. TTZNF6x60 träskruvar som skruvas i under 45°



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©