
Technical Sheet

PPS-G
Stolpskor

PPS-stolpskor används till stöd av stolpar. Stolpskorna är höjdjusterbara, d.v.s. att avståndet från den vågräta plattan till betongöverkanten kan variera, men avståndet får som högst vara 100 mm.







Features

Material

- Stålkvalitet:
  S235JR

Fördelar

- Stolpskorna kan justeras i höjd

Applications

Monteras på

- Basmaterial: betong.
- Infäst material: trä, limträ eller andra typer av massivträ.

Användningsområden


- Används till stöd av stolpkonstruktioner där man vill ha möjlighet att utföra en mindre höjdjustering.
- Stolpskorna kan endast uppta tryck.


Technical Sheet

PPS-G
Stolpskor

Teknisk data

Mått





Referens	beslag mått							
	övrigt		produktmått[mm]					Top plate hål
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	F[mm]	G[mm]	t[mm]	rund Ø9[mm]
PPS80G	10	1.2	80	80	350	20	8	4

Bärförmågatabell (karakteristiska värden)


Referens	stolpfot kapacitet			
	produkt capacities - trä to betong			
	antal of Fasteners		Characteristic capacities - trä C24[kN]	
	On post		$R_{1,k}$	
	antal	typ	betong	
			C16/20	C20/25
PPS80G	4	Ø8	40.0/kmod	49.5/kmod

Inbäddningsdjupet ska vara minst 200 mm, avståndet mellan betongytan och undersidan av stolpen ska vara max 100 mm.

Montering

Fastsättning

- Borra Ø22 mm hål i ändträet för M20-gängstång.
- Kamstålstången till PPS stolpsko gjuts in i minst 200 mm i betong.
- Avståndet från betongytan till stolpens undersida får vara högst 100 mm.
- För att säkra positionen, skruva fast plattan mot stolpen.



Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©