Technical Sheet

PFE
Takåsfäste

Takåsfäste PFE används till förankring mot draglast i balk-balkfogar. Beslagen kan även ta upp horisontella laster. För att underlätta montaget är beslagets ena flik försedd med en tapp som möjliggör att beslaget kan fästas tillfälligt med ett hammarslag. Den markerade mittlinjen på beslaget säkerställer korrekt placering, beroende på belastning används två eller fyra beslag per knutpunkt.
Observera: Beslagen framställs i höger- och vänsterutgåvor och säljs parvis (en höger och en vänster).





Features

Material

- Stålkvalitet:
  Förzinkat stål S250GD + Z275 i enlighet med EN 10346
- Rostskydd:
  275 g/m2 på bägge sidor – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm

Fördelar

- För att underlätta monteringen är beslagets ena flik försedd med en tapp så att beslaget kan fästas tillfälligt med enda hammarslag

Applications

Monteras på

- Trä-trä


Användningsområden


- Används vid krysskolvning i enklare träkonstruktioner

Technical Sheet

PFE
Takåsfäste

Teknisk data





Dimensioner

Referens	beslag mått						
	övrigt		produktmått[mm]			hål[mm]	
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	t[mm]	diameter[mm]	antal
PFE210-B	40	-	210	20	2.5	5	4 + 4


Bärförmågatabell (karakteristiske värden)

Referens	Ties kapacitet					
	Characteristic last-bearing kapacitet, two beam ankare price. collection[kN]					
	CNA4.0x40 (2 spikar per fläns)		CNA4.0x40 (3 spikar per fläns)		CNA4.0x40 (4 spikar per fläns)	
	Karakteristisk bärförmåga R1,k [min af:]	$R_{2,k} = R_{3,k}$ - min af:	Karakteristisk bärförmåga R1,k [min af:]	$R_{2,k} = R_{3,k}$ - min af:	Karakteristisk bärförmåga R1,k [min af:]	$R_{2,k} = R_{3,k}$ - min af:
PFE210-B	-	-	9.0/kmod; 9.0	1.5	9.0/kmod; 13.1	3.0/kmod; 3.1

Montering

Fastsättning

- För fastsättning används CNA4,0xL ankarspik eller CSA5,0xL beslagsskruv



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©