
Technical Sheet


SPF
Takåsfäste


SIMPSON Strong-Tie

SPF-takåsfäste används till förankring mot draglast i balk-balkfogar. Beslagen kan också ta upp horisontella krafter. Beroende på belastningen används 2 eller 4 beslag per fog. Vid användning av 2 beslag placeras de diagonalt ovanför varandra. Beslagen framställs i höger- och vänsterutgåvor.
SPF finns även för utomhusbruk i ZPRO, rostfritt och svartlackerat.











Features

Material

- Stålkvalitet:
  Förzinkat stål S250GD + Z275
- Rostskydd:
  275 g/m2 på bägge sidor – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm

Fördelar

- Beslagen kan också ta upp horisontella krafter

Applications

Monteras på

- Trä-trä


Användningsområden


- Krysstag och -fogar av alla slag
- Till förankring mot sug i balk-balkfogar
- Förankring av takåsar på balkar
- Montering av ramverkstakstolar med liten spännvidd på hammarband (se även TRÆ 28 för ytterligare information)

Technical Sheet

SPF
Takåsfäste

Teknisk data





Mått

Referens	beslag mått										
	övrigt		produktmått[mm]						fläns B	fläns E	
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	F[mm]	t[mm]	rund	rund	
									Ø5[mm]	Ø5[mm]	Ø9[mm]
SPF170L	100	0.096	170	32.5	100	37.5	14	2	10	9	1
SPF170R	100	0.096	170	32.5	100	37.5	14	2	10	9	1
SPF210L	100	0.13	210	32.5	140	37.5	14	2	14	13	1
SPF210R	100	0.13	210	32.5	140	37.5	14	2	14	13	1
SPF250L	100	0.17	250	32.5	180	37.5	14	2	18	17	1
SPF250R	100	0.17	250	32.5	180	37.5	14	2	18	17	1
SPF290L	100	0.21	290	32.5	220	37.5	14	2	22	21	1
SPF290R	100	0.21	290	32.5	220	37.5	14	2	22	21	1
SPF330L	50	0.24	330	32.5	260	37.5	14	2	26	25	2
SPF330R	50	0.24	330	32.5	260	37.5	14	2	26	25	2
SPF370L	50	0.28	370	32.5	300	37.5	14	2	30	29	2
SPF370R	50	0.28	370	32.5	300	37.5	14	2	30	29	2

Observera:
Beslagen framställs i höger- och vänsterutgåvor.

SPF...R = höger utgåva
SPF...L = vänster utgåva

Karakteristisk bärförmåga - Balk-balkfogningar


Referens	Ties kapacitet																	
	produkt Characteristic capacities - trä to trä - Full nailing																	
	antal of Fasteners																	
	Header	Pur															$R_{3,k}$	
	antal	ant														.0x35	CNA4.0x40	CNA
SPF170L	5.0	5.0	6 /kmod)	6 /kmod)	6 /kmod)	/kmod)									.2		1.5	


Karakteristisk bärförmåga - Balk-balkfogningar
See full table online ➡️


Montering

Fastsättning

- För fastsättning används CNA4,0xL ankarspik eller CSA5,0xL beslagsskruv







Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©