Technical Sheet


TIC
Takstolsbeslag

TIC takstolsbeslag har fått en ny uppdaterad design. Systemet består nu av ett patenterat beslag som monteras på en träläkt och kan användas vid montage av fackverkstakstolar, ramverkstakstolar och saxtakstolar. Vid användning av TIC beslaget kan man förbereda takstolarna innan lyft vilket reducerar risken för fallolyckor.
TIC45 och TIC48 monteras på takstolens ovansida, detta gör att beslaget ej kommer i kontakt med undertaket. Systemet är användbart för alla typer av undertak och man kan välja om man vill låta beslagen sitta kvar eller om man vill demontera dem och använda dem igen för nästa takstolsprojekt.
TIC-beslaget kräver en takstolshöjd på minst 95 mm och kan användas på takstolsavstånd upp till 1 200 mm. Antal TIC-beslag som behövs beror på takstolstyp och storlek.



















Features

Material

<u>Stål :</u>
S250GD + Z275 enligt EN 10346
<u>Korrosionsskydd :</u>
275 g/m2 på båda sidor - motsvarar ett zinkskikt på ca 20 µm

Fördelar

- Genom att använda TIC-kopplingar vid lyft och montering av takstolar behöver inga snickare arbeta inne i takstolsstrukturen, vilket förhindrar fallolyckor.
- Beslaget kan återanvändas.

Applications


Applikation

TIC-beslaget kräver en takstolshöjd på minst 95 mm och kan användas på takstolsavstånd upp till 1 200 mm. Antal TIC-beslag som behövs beror på takstolstyp och storlek.

Technical Sheet

TIC
Takstolsbeslag

Teknisk data



Dimensioner

Referens	beslag mått						
	övrigt		produktmått[mm]			Supported element	hål
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	A[mm]	t[mm]	bredd[mm]	rund Ø5
TIC48	40	0.145	100	51	1.5	48	4
TIC45	40	0.145	100	51	1.5	45	4


Montering

Infästning

CSA5,0x35 ankarskruv eller CNA4xℓ ankarspik









Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©