

Technical Sheet

SVI
Takstolsvinkel

Takstolsvinkel SVI används till sammanfogning av takstol och hammarband. Takstolsvinklar kan användas vid större spännvidder, när det inte räcker med att använda vågräta takåsfäste. Beslagen tillverkas i höger- och vänsterutförande som säljs och används i par. Man ska alltid använda ett par takstolsvinklar per takstol.







Features

Material

- Stålkvalitet:
  Förzinkat stål S250GD + Z275 i enlighet med EN 10346
- Korrosionsskydd:
  275 g/m2 på bägge sidor – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm

Applications

Användningsområden

Takstolsvinkel SVI används till sammanfogning av takstol och hammarband


Lämplig för


- Trä-trä montage

Technical Sheet

SVI
Takstolsvinkel

Teknisk data





Dimensioner

Referens	beslag mått							
	övrigt		produktmått[mm]				hål[mm]	
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]	diameter[mm]	antal
SVI200-B	25	0.58	200	62	42	2	5	11 + 11
SVI240-B	15	0.87	240	63	43	2	5	10 + 10


Bärförmåga


Referens	Ties kapacitet			
	karakteristisk kapacitet			
	infästning - Fasteners	$R_{1,k}$		
		CNA4.0x35	CNA4,0x40	CNA4,0x60
SVI200-B	6+6 / 8+8	16.8 / 19.6	18.4 / 21.5	23.6 / 27.6
SVI240-B	9+9 / 10+10	23.1 / 23.6	25.3 / 25.9	32.6 / 33.3

Montering

Infästning

- CNA4,0xℓ ankarspik eller CSA5,0xℓ beslagskruv





Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©

2026-11-08