

TOL

Toppläktbeslag

Toppläktbeslaget används vid montage av takåsar ochnockbrädor för tegeltak med underlagstak. Beslaget böckas i önskad vinkel och höjd.

Features

Material

- Stålkvalitet:
Förzinkat stål S250GD + Z275 i enlighet med EN 10346
- Rostskydd:
275 g/m² på bägge sidor – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm

Fördelar

- Toppläktbeslaget böjs i önskad vinkel och höjd


Applications

Monteras på

- Trä-trä



Användningsområden

- Toppläktbeslaget används vid nockrygggar och valmar på tegeltak med underlagstak. I beslaget monteras en nockregel som nockpannorna kan fästas på

**Z275****INDOOR**

TOL
Toppläktbeslag

Teknisk data



Dimensioner

Referens	beslag mått								
	övrigt	produktmått[mm]						hål[mm]	
	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	F[mm]	t[mm]	diameter[mm]	antal
TOL40-B	0.12	40	20	57	20	194	1.5	5	2 + 2 + 16

TOL

Toppläktbeslag

Montering

Fastsättning

- I beslaget monteras en läkt för fasthållning avnockpannor
- Toppläktbeslaget böjs i önskad vinkel och höjd och monteras på ovansidan av takstolarna eller på avståndslisterna med CNA4,0xL ankarspik eller CSA5,0xL beslagsskruv. Toppläkten monteras med CSA5,0x25 beslagsskruv

