Technical Sheet

TTSFS
Träskruv Försänkt - Rostfri A4

TTSFS Försänkt träskruv i rostfritt utförande för applikationer i trä. Skruvarna har en tandad gänga för att reducera indrivningsmomentet och en skärande spets som reducerar risken för flis- och sprickbildning. Skruvlängder från 80 mm har en stamfräs som reducerar indrivningsmomentet ytterligare.

OBS säljs i sverige under varumärket Gunnebo Fastening. För mer info besök gunnebofastening.se







Features

Material

- Rostfritt syrafast stål A4

Egenskaper

- Försänkt huvud med rillor under huvudet som skapar en snygg försänkning
- Skärande spets för snabb indrivning och minimal risk för flis- och sprickbildning
- Stamfräs reducerar indrivningsmomentet

Applications

Applikationer

- Anslutning av virkesdelar i trä
- Skärande spets för snabb indrivning och minimal risk för flis- och sprickbildning
- Stamfräs reducerar indrivningsmomentet

TTSFS
Träskruv Försänkt - Rostfri A4

Teknisk data



Mått

Referens	Fasteners mått[mm]										
	Item Code	övrigt		produktmått[mm]							
		antal per förpackning	vikt[kg]	d[mm]	L[mm]	dh[mm]	d1[mm]	gänga längd[mm]	tfix[mm]	Driver Bit[mm]	gänga[mm]
TTSFS5.0X60	74446	100.0	0.005	5	60	9.5	3.4	32	28	T-25	PT
TTSFS5.0X70	74447	100.0	0.006	5	70	9.5	3.4	35	35	T-25	PT
TTSFS5.0X80	74448	100.0	0.006	5	80	9.5	3.4	40	40	T-25	PTM
TTSFS5.0X90	74449	100.0	0.007	5	90	9.5	3.4	45	45	T-25	PTM
TTSFS5.0X100	74444	100.0	0.008	5	100	9.5	3.4	55	45	T-25	PTM
TTSFS5.0X120	74445	100.0	0.01	5	120	9.5	3.4	60	60	T-25	PTM
TTSFS6.0X70	74473	100.0	0.008	6	70	11.6	4	35	35	T-30	PT
TTSFS6.0X80	74474	100.0	0.01	6	80	11.6	4	40	40	T-30	PTM
TTSFS6.0X90	74475	100.0	0.011	6	90	11.6	4	45	45	T-30	PTM
TTSFS6.0X100	74450	100.0	0.012	6	100	11.6	4	55	45	T-30	PTM
TTSFS6.0X120	74471	100.0	0.014	6	120	11.6	4	60	60	T-30	PTM
TTSFS6.0X140	74472	100.0	0.016	6	140	11.6	4	65	75	T-30	PTM

Produktkarakteristisk egenskaper

Referens	skruv parametrar			
	karakteristiska parametrar			
	Characteristic Yield Moment – $My,_k$[Nm]	Characteristic withdrawal parameter - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Characteristic huvud pull-through parameter - $f_{head,k}$[N/mm²]	Characteristic tensile kapacitet - $f_{tens,k}$[kN]
TTSFS5.0X60	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X70	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X80	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X90	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X100	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X120	4710	14.9	16	6.3
TTSFS6.0X70	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X80	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X90	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X100	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X120	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X140	8570	13.6	16.2	9.5

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©