
Technical Sheet

SWC
Träskruv Försänkt SWC

Träskruv SWC är en grövre träskruv som används inomhus. TX-spår för stadigt grepp samt S-spets som motverkar sprickbildning. Skruven har stamfräs som minskar indrivningsmomentet.

OBS säljs i sverige under varumärket Gunnebo Fastening. För mer info besök gunnebofastening.se





Features

Egenskaper

- Ingen förborrning krävs
- Försänkt huvud
- Stamfräs reducerar indrivningsmomentet

Material

- Gulförzinkad ytbehandling, för inomhusbruk och torra miljöer.

Applications

Applikationer

- Sammanfogning av KL-träpaneler: vägg mot vägg, golv på vägg, balk mot vägg, splines etc.
- Andra generella applikationer i trä så som ramverk, bjälklag och bärlinor.

Fördelar

Dessa delgängade, 6, 8 och 10 millimeters strukturella skruvar är utvecklade för att dra ihop träelement tillsammans med utmärkt hållfasthet och lastkapacitet. Det försänkta huvudet och rillorna under huvudet bidrar till en fin försänkning jäms med ytan. Förborrning är vanligtvis inte nödvändigt på grund av dess skärspets.

Technical Sheet

SWC
Träskruv Försänkt SWC

SIMPSON Strong-Tie

Teknisk data

Mått

Referens	Fasteners mått[mm]										
	Item Code	övrigt		Gunnebo art. nr.	produktmått[mm]						
		antal per förpackning	vikt[kg]		d[mm]	L[mm]	tfix[mm]	dh[mm]	d1[mm]	gänga längd[mm]	Driver Bit[mm]
SWC6.0X200	75346	100.0	0.022	71979	6	200	130	11.8	3.8	70	T-30
SWC6.0X220	75347	100.0	0.025	71980	6	220	150	11.8	3.8	70	T-30
SWC6.0X240	75348	100.0	0.027	71991	6	240	170	11.8	3.8	70	T-30
SWC6.0X260	75349	100.0	0.029	71992	6	260	190	11.8	3.8	70	T-30
SWC6.0X280	75350	100.0	0.031	71993	6	280	190	11.8	3.8	70	T-30
SWC6.0X300	75351	100.0	0.033	71994	6	300	230	11.8	3.8	70	T-30
SWC8.0X80	75352	50.0	0.018	76789	8	80	30	14.6	5.3	50	T-40
SWC8.0X100	75353	50.0	0.023	71996	8	100	50	14.6	5.3	50	T-40
SWC8.0X120	75354	50.0	0.027	71997	8	120	40	14.6	5.3	80	T-40
SWC8.0X140	75355	50.0	0.031	71998	8	140	60	14.6	5.3	80	T-40
SWC8.0X160	75356	50.0	0.035	71999	8	160	80	14.6	5.3	80	T-40
SWC8.0X180	75357	50.0	0.039	72000	8	180	100	14.6	5.3	80	T-40
SWC8.0X200	75358	50.0	0.043	76781	8	200	120	14.6	5.3	80	T-40
SWC8.0X220	75359	50.0	0.047	76783	8	220	140	14.6	5.3	80	T-40
SWC8.0X240	75360	50.0	0.051	76784	8	240	160	14.6	5.3	80	T-40
SWC8.0X260	75361	50.0	0.055	76785	8	260	180	14.6	5.3	80	T-40
SWC8.0X280	75362	50.0	0.06	76786	8	280	200	14.6	5.3	80	T-40
SWC8.0X300	75363	50.0	0.064	76787	8	300	220	14.6	5.3	80	T-40
SWC8.0X320	75364	50.0	0.068	76788	8	320	240	14.6	5.3	80	T-40
SWC8.0X340	75365	50.0	0.072	72008	8	340	260	14.6	5.3	80	T-40
SWC8.0X360	75366	50.0	0.076	72009	8	360	280	14.6	5.3	80	T-40
SWC8.0X380	75367	50.0	0.08	72010	8	380	300	14.6	5.3	80	T-40
SWC8.0X400	75368	50.0	0.084	72011	8	400	320	14.6	5.3	80	T-40
SWC10.0X100	76916	50.0	0.034	76922	10	100	50	17.8	6.3	50	T-40
SWC10.0X120	76917	50.0	0.04	76923	10	120	70	17.8	6.3	50	T-40
SWC10.0X140	76918	50.0	0.046	76924	10	140	60	17.8	6.3	80	T-40
SWC10.0X160	75369	25.0	0.052	76769	10	160	80	17.8	6.3	80	T-40
SWC10.0X180	75370	25.0	0.058	72013	10	180	100	17.8	6.3	80	T-40
SWC10.0X200	75371	25.0	0.064	76770	10	200	120	17.8	6.3	80	T-40
SWC10.0X220	75372	25.0	0.07	76771	10	220	140	17.8	6.3	80	T-40
SWC10.0X240	75373	25.0	0.076	76775	10	240	160	17.8	6.3	80	T-40
SWC10.0X260	75374	25.0	0.082	76776	10	260	180	17.8	6.3	80	T-40
SWC10.0X280	75375	25.0	0.088	76778	10	280	200	17.8	6.3	80	T-40
SWC10.0X300	75376	25.0	0.094	76780	10	300	220	17.8	6.3	80	T-40
SWC10.0X320	75377	25.0	0.1	72185	10	320	240	17.8	6.3	80	T-40
SWC10.0X340	75378	25.0	0.11	72020	10	340	260	17.8	6.3	80	T-40
SWC10.0X360	75379	25.0	0.11	72021	10	360	280	17.8	6.3	80	T-40
SWC10.0X380	75380	25.0	0.12	72022	10	380	300	17.8	6.3	80	T-40
SWC10.0X400	75381	25.0	0.12	72023	10	400	320	17.8	6.3	80	T-40

Technical Sheet

SWC
Träskruv Försänkt SWC

SIMPSON Strong-Tie

Karakteristiska kapaciteter

Referens	skruv parametrar					
	karakteristiska parametrar					
	Characteristic Yield Moment – My,k[Nm]	Characteristic withdrawal parameter - $f_{ax,k,90°}$ [N/mm²]	Characteristic huvud pull-through parameter - $f_{head,k}$[N/mm²]	Characteristic tensile kapacitet - $f_{tens,k}$[kN]	Characteristic torsional hållfasthet - ftor,k[Nm]	Torsional ratio
SWC6.0X200	10.5	13	11.9	12.3	11	≥ 1,5
SWC6.0X220	10.5	13	11.9	12.3	11	≥ 1,5
SWC6.0X240	10.5	13	11.9	12.3	11	≥ 1,5
SWC6.0X260	10.5	13	11.9	12.3	11	≥ 1,5
SWC6.0X280	10.5	13	11.9	12.3	11	≥ 1,5
SWC6.0X300	10.5	13	11.9	12.3	11	≥ 1,5
SWC8.0X80	25.9	12.6	12.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWC8.0X100	25.9	12.6	12.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWC8.0X120	25.9	12.6	12.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWC8.0X140	25.9	12.6	12.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWC8.0X160	25.9	12.6	12.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWC8.0X180	25.9	12.6	12.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWC8.0X200	25.9	12.6	12.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWC8.0X220	25.9	12.6	12.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWC8.0X240	25.9	12.6	12.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWC8.0X260	25.9	12.6	12.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWC8.0X280	25.9	12.6	12.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWC8.0X300	25.9	12.6	12.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWC8.0X320	25.9	12.6	12.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWC8.0X340	25.9	12.6	12.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWC8.0X360	25.9	12.6	12.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWC8.0X380	25.9	12.6	12.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWC8.0X400	25.9	12.6	12.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWC10.0X100	43.7	12.2	11.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWC10.0X120	43.7	12.2	11.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWC10.0X140	43.7	12.2	11.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWC10.0X160	43.7	12.2	11.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWC10.0X180	43.7	12.2	11.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWC10.0X200	43.7	12.2	11.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWC10.0X220	43.7	12.2	11.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWC10.0X240	43.7	12.2	11.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWC10.0X260	43.7	12.2	11.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWC10.0X280	43.7	12.2	11.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWC10.0X300	43.7	12.2	11.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWC10.0X320	43.7	12.2	11.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWC10.0X340	43.7	12.2	11.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWC10.0X360	43.7	12.2	11.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWC10.0X380	43.7	12.2	11.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWC10.0X400	43.7	12.2	11.2	33.8	48.9	≥ 1,5

Technical Sheet

SWC
Träskruv Försänkt SWC

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©