
Technical Sheet

TTUFP
Träskruv kullrig

Träskruv Kullrig med Elförzinkad ytbehandling har TX-fäste och en skärande spets som lätt driver in skruven i virket och motverkar sprickbildning. Alla skruvar har tandad gänga som reducerar indrivningsmomentet ytterligare. Den rillade ytan under huvudet hjälper skruven att greppa materialet och motverkar risken att överdra skruven.
OBS säljs i sverige under varumärket Gunnebo Fastening. För mer info besök gunnebofastening.se







Features

Material

- Elförrzinkat stål

Egenskaper

- Tandad gänga
- Skärande spets

Applications


Applikationer

- Anslutning av virkesdelar i trä
- Anslutningar mellan stål och trä

Technical Sheet

TTUFP
Träskruv kullrig

Teknisk data



Mått

Referens	Fasteners mått[mm]									
	Item Code	övrigt		produktmått[mm]						
		antal per förpackning	vikt[kg]	d[mm]	L[mm]	dh[mm]	d1[mm]	gänga längd[mm]	Driver Bit[mm]	gänga[mm]
TTUFP3.0X15*	74511	200.0	0.001	3	15	5.5	2	15	T-10	FT
TTUFP3.0X20*	74513	200.0	0.001	3	20	5.5	2	20	T-10	FT
TTUFP3.5X15*	74512	200.0	0.001	3.5	15	6.6	2.2	15	T-15	FT
TTUFP3.5X20*	74514	200.0	0.001	3.5	20	6.6	2.2	20	T-15	FT
TTUFP3.5X25*	74515	200.0	0.001	3.5	25	6.6	2.2	25	T-15	FT
TTUFP3.5X30*	74517	200.0	0.002	3.5	30	6.6	2.2	30	T-15	FT
TTUFP4.0X15*	74518	200.0	0.001	4	15	7.6	2.5	15	T-20	FT
TTUFP4.0X20*	74519	200.0	0.002	4	20	7.6	2.5	20	T-20	FT
TTUFP4.0X25*	74520	200.0	0.002	4	25	7.6	2.5	25	T-20	FT
TTUFP4.0X30*	74521	200.0	0.002	4	30	7.6	2.5	30	T-20	FT
TTUFP4.0X35*	74522	200.0	0.002	4	35	7.6	2.5	35	T-20	FT
TTUFP4.0X40*	74523	200.0	0.003	4	40	7.6	2.5	40	T-20	FT
TTUFP4.0X50*	74524	200.0	0.003	4	50	7.6	2.5	30	T-20	PT
TTUFP5.0X30	74525	200.0	0.004	5	30	9.7	3.2	26	T-25	FT
TTUFP5.0X40	74526	200.0	0.004	5	40	9.7	3.2	36	T-25	FT
TTUFP5.0X50	74527	200.0	0.005	5	50	9.7	3.2	30	T-25	PT
TTUFP5.0X60	74528	200.0	0.006	5	60	9.7	3.2	35	T-25	PT
TTUFP5.0X70	74529	100.0	0.006	5	70	9.7	3.2	40	T-25	PT
TTUFP5.0X80	74530	100.0	0.007	5	80	9.7	3.2	50	T-25	PT
TTUFP6.0X40	74532	100.0	0.007	6	40	11.7	3.8	35	T-30	FT
TTUFP6.0X50	74533	200.0	0.007	6	50	11.7	3.8	30	T-30	PT
TTUFP6.0X60	74534	200.0	0.008	6	60	11.7	3.8	35	T-30	PT
TTUFP6.0X70	74535	100.0	0.01	6	70	11.7	3.8	40	T-30	PT
TTUFP6.0X80	74536	100.0	0.01	6	80	11.7	3.8	50	T-30	PT
TTUFP6.0X100	74531	100.0	0.012	6	100	11.7	3.8	60	T-30	PT

* not covered by CE marking

Technical Sheet

TTUFP
Träskruv kullrig

Produktkarakteristisk egenskaper

Referens	skruv parametrar			
	karakteristiska parametrar			
	Characteristic Yield Moment – $My,_k$[Nm]	Characteristic withdrawal parameter - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Characteristic huvud pull-through parameter - $f_{head,k}$[N/mm²]	Characteristic tensile kapacitet - $f_{tens,k}$[kN]
TTUFP5.0X30	6720	15	16.9	7.9
TTUFP5.0X40	6720	15	16.9	7.9
TTUFP5.0X50	6720	15	16.9	7.9
TTUFP5.0X60	6720	15	16.9	7.9
TTUFP5.0X70	6720	15	16.9	7.9
TTUFP5.0X80	6720	15	16.9	7.9
TTUFP6.0X40	9500	12.5	17.4	11.1
TTUFP6.0X50	9500	12.5	17.4	11.1
TTUFP6.0X60	9500	12.5	17.4	11.1
TTUFP6.0X70	9500	12.5	17.4	11.1
TTUFP6.0X80	9500	12.5	17.4	11.1
TTUFP6.0X100	9500	12.5	17.4	11.1

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©

2026-11-08