
Technical Sheet

TTZNFP
Träskruv kullrig

Träskruv Kullrig TTNFP med Impreg®+ ytbehandling har TX-fäste och en skärande spets som lätt driver in skruven i virket och motverkar sprickbildning. Alla skruvar har tandad gänga som reducerar indrivningsmomentet ytterligare. Den rillade ytan under huvudet hjälper skruven att greppa materialet och motverkar risken att överdra skruven.

OBS säljs i sverige under varumärket Gunnebo Fastening. För mer info besök gunnebofastening.se







Features

Material

- Impreg+

Egenskaper

- Skärande spets
- Impreg+ ytbehandling
- Tandad gänga


Applications

Applikationer

- Anslutning av virkesdelar i trä
- Anslutningar mellan stål och trä

TTZNFP
Träskruv kullrig

Teknisk data



Mått

Referens	Fasteners mått[mm]									
	Item Code	övrigt		produktmått[mm]						
		antal per förpackning	vikt[kg]	d1[mm]	L[mm]	dh[mm]	huvud diameter[mm]	gänga längd[mm]	Driver Bit[mm]	gänga[mm]
TTZNFP4.0X30*	74537	200.0	0.002	4	30	8	2.5	30	T-20	FT
TTZNFP4.0X40*	74538	200.0	0.003	4	40	8	2.5	40	T-20	FT
TTZNFP4.0X50*	74539	200.0	0.003	4	50	8	2.5	30	T-20	PT
TTZNFP5.0X40	74540	200.0	0.004	5	40	9.7	3.1	36	T-25	FT
TTZNFP5.0X50	74541	200.0	0.005	5	50	9.7	3.1	30	T-25	PT
TTZNFP5.0X60	74542	200.0	0.006	5	60	9.7	3.1	35	T-25	PT
TTZNFP5.0X70	74543	100.0	0.006	5	70	9.7	3.1	40	T-25	PT
TTZNFP5.0X80	74544	100.0	0.007	5	80	9.7	3.1	50	T-25	PT
TTZNFP6.0X60	74546	200.0	0.012	6	60	11.7	3.7	35	T-30	PT
TTZNFP6.0X80	74547	100.0	0.008	6	80	11.7	3.7	50	T-30	PT
TTZNFP6.0X100	74545	100.0	0.01	6	100	11.7	3.7	60	T-30	PT

* not covered by CE marking

Produktkarakteristisk egenskaper

Referens	skruv parametrar			
	karakteristiska parametrar			
	Characteristic Yield Moment – $M_{y,k}$[Nm]	Characteristic withdrawal parameter - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Characteristic huvud pull-through parameter - $f_{head,k}$[N/mm²]	Characteristic tensile kapacitet - $f_{tens,k}$[kN]
TTZNFP5.0X40	6720	15	16.9	7.9
TTZNFP5.0X50	6720	15	16.9	7.9
TTZNFP5.0X60	6720	15	16.9	7.9
TTZNFP5.0X70	6720	15	16.9	7.9
TTZNFP5.0X80	6720	15	16.9	7.9
TTZNFP6.0X60	9500	12.5	17.4	11.1
TTZNFP6.0X80	9500	12.5	17.4	11.1
TTZNFP6.0X100	9500	12.5	17.4	11.1

Refer to relevant ITTR or ETA for more details

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©

2026-11-08

www.strongtie.se