

Technical Sheet

SIMPSON
Strong-Tie

SSH Träskruv sexkant SSH Impreg®+

Träskruv Sexkant SSH används i tunga och bärande konstruktioner- t ex. trappor och limträskonstruktioner. Skruven är ytbehandlad med Impreg®+ (C4) som klarar av normala utomhusmiljöer. Kan även med fördel ersätta fransk träskruv. Konan under huvudet ger perfekt passning i beslagshål.

OBS säljs i Sverige under varumärket Gunnebo Fastening. För mer info besök gunnebofastening.se

Features

Material

- Impreg®+ ytbehandling (C4)

Fördelar

- Konisk form under huvudet för optimal passform i beslagshål
- Stamfräs reducerar indrivningsmomentet
- Skärande spets för reducerat indrivningsmoment och snabb indrivning

Applications

Applikationer

- Anslutningar mellan stål och trä

Användningsområde

- Lämplig för utomhusapplikationer





SSH6.0X40



SSH8.0X80



SSH10.0X60



SSH
Träskruv sexkant SSH Impreg®+


Teknisk data

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

SSH
Träskruv sexkant SSH Impreg®+



Dimensioner

Referens	Dimensioner												
	Art.nr	Other		Gunnabo art.nr	Dimensioner[mm]								
		Antal per påspack	Antal per förpackning		d[mm]	L[mm]	d _h [mm]	h _t [mm]	d _u [mm]	d ₁ [mm]	lg[mm]	Gängtyp[mm]	Bits[mm]
SSH6.0X40 Blister	77183	8.0	-	-	6	40	10	4.75	6.1	3.7	24	PT	T-30
SSH6.0X40	75128	-	100.0	71644	6	40	10	4.75	6.1	3.7	24	PT	T-30
SSH6.0X50 Blister	77184	8.0	-	-	6	50	10	4.75	6.1	3.7	33	PT	T-30
SSH6.0X50	75129	-	100.0	71645	6	50	10	4.75	6.1	3.7	33	PT	T-30
SSH6.0X60	75130	-	100.0	71646	6	60	10	4.75	6.1	3.7	42	PT	T-30
SSH6.0X75	75131	-	100.0	71647	6	75	10	4.75	6.1	3.7	42	PTM	T-30
SSH6.0X90	75132	-	100.0	71648	6	90	10	4.75	6.1	3.7	42	PTM	T-30
SSH6.0X120	75133	-	100.0	71649	6	120	10	4.75	6.1	3.7	75	PTM	T-30
SSH8.0x40 Blister	77185	8.0	-	-	8	40	13	5.75	8.2	5.1	32	FT	T-40
SSH8.0X40	75134	-	50.0	71688	8	40	13	5.75	8.2	5.1	32	FT	T-40
SSH8.0x50 Blister	77186	8.0	-	-	8	50	13	5.75	8.2	5.1	42	FT	T-40
SSH8.0X50	75135	-	50.0	71689	8	50	13	5.75	8.2	5.1	42	FT	T-40
SSH8.0x60 Blister	77187	8.0	-	-	8	60	13	5.75	8.2	5.1	42	PT	T-40
SSH8.0X60	75136	-	50.0	71690	8	60	13	5.75	8.2	5.1	42	PT	T-40
SSH8.0x80 Blister	77188	8.0	-	-	8	80	13	5.75	8.2	5.1	42	PTM	T-40
SSH8.0X80	75137	-	50.0	71691	8	80	13	5.75	8.2	5.1	42	PTM	T-40
SSH8.0x90 Blister	77189	8.0	-	-	8	90	13	5.75	8.2	5.1	42	PTM	T-40
SSH8.0X90	75138	-	50.0	71692	8	90	13	5.75	8.2	5.1	42	PTM	T-40
SSH8.0x100 Blister	77190	8.0	-	-	8	100	13	5.75	8.2	5.1	55	PTM	T-40
SSH8.0X100	75139	-	50.0	71609	8	100	13	5.75	8.2	5.1	55	PTM	T-40
SSH8.0X120	75140	-	50.0	76762	8	120	13	5.75	8.2	5.1	85	PTM	T-40
SSH8.0X140	75141	-	50.0	71701	8	140	13	5.75	8.2	5.1	85	PTM	T-40
SSH8.0X160	75142	-	50.0	73255	8	160	13	5.75	8.2	5.1	110	PTM	T-40
SSH8.0X180	75143	-	50.0	73256	8	180	13	5.75	8.2	5.1	110	PTM	T-40
SSH8.0X200	75144	-	50.0	73257	8	200	13	5.75	8.2	5.1	110	PTM	T-40
SSH8.0X240	75145	-	50.0	73258	8	240	13	5.75	8.2	5.1	110	PTM	T-40
SSH8.0X260	75146	-	50.0	73212	8	260	13	5.75	8.2	5.1	110	PTM	T-40
SSH8.0X280	75147	-	50.0	73213	8	280	13	5.75	8.2	5.1	110	PTM	T-40
SSH8.0X300	75148	-	50.0	73214	8	300	13	5.75	8.2	5.1	110	PTM	T-40
SSH10.0x40 Blister	77191	8.0	-	-	10	40	15	6	10.2	6.2	32	FT	T-40
SSH10.0X40	75149	-	50.0	71707	10	40	15	6	10.2	6.2	32	FT	T-40
SSH10.0x50 Blister	77192	8.0	-	-	10	50	15	6	10.2	6.2	42	FT	T-40
SSH10.0X50	75150	-	50.0	71708	10	50	15	6	10.2	6.2	42	FT	T-40
SSH10.0x60 Blister	77193	8.0	-	-	10	60	15	6	10.2	6.2	42	PT	T-40

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

SSH

Träskruv sexkant SSH Impreg®+

Referens	Dimensioner												
	Art.nr	Other		Gunnabo art.nr	Dimensioner[mm]								
		Antal per påspack	Antal per förpackning		d[mm]	L[mm]	d _h [mm]	h _t [mm]	d _u [mm]	d _s [mm]	lg[mm]	Gängtyp[mm]	Bits[mm]
SSH10.0X60	75151	-	50.0	71709	10	60	15	6	10.2	6.2	42	PT	T-40
SSH10.0x80 Blister	77194	8.0	-	-	10	80	15	6	10.2	6.2	42	PTM	T-40
SSH10.0X80	75152	-	50.0	71710	10	80	15	6	10.2	6.2	42	PTM	T-40
SSH10.0x90 Blister	77195	8.0	-	-	10	90	15	6	10.2	6.2	42	PTM	T-40
SSH10.0X90	75153	-	50.0	71711	10	90	15	6	10.2	6.2	42	PTM	T-40
SSH10.0x100 Blister	77197	8.0	-	-	10	100	15	6	10.2	6.2	55	PTM	T-40
SSH10.0X100	75154	-	50.0	71712	10	100	15	6	10.2	6.2	55	PTM	T-40
SSH10.0x120 Blister	77198	8.0	-	-	10	120	15	6	10.2	6.2	85	PTM	T-40
SSH10.0X120	75155	-	50.0	71713	10	120	15	6	10.2	6.2	85	PTM	T-40
SSH10.0X140	75156	-	50.0	71714	10	140	15	6	10.2	6.2	85	PTM	T-40
SSH10.0X160	75157	-	50.0	71715	10	160	15	6	10.2	6.2	110	PTM	T-40
SSH10.0X180	75158	-	50.0	71716	10	180	15	6	10.2	6.2	110	PTM	T-40
SSH10.0X200	75159	-	50.0	73215	10	200	15	6	10.2	6.2	110	PTM	T-40
SSH10.0X240	75160	-	50.0	73216	10	240	15	6	10.2	6.2	125	PTM	T-40
SSH10.0X280	75161	-	50.0	73217	10	280	15	6	10.2	6.2	125	PTM	T-40
SSH12.0X60	75162	-	25.0	71721	12	60	17	6.25	12.2	6.7	48	FT	T-40
SSH12.0X80	75163	-	25.0	71722	12	80	17	6.25	12.2	6.7	48	PTM	T-40
SSH12.0X90	75164	-	25.0	71723	12	90	17	6.25	12.2	6.7	48	PTM	T-40
SSH12.0X100	75165	-	25.0	71724	12	100	17	6.25	12.2	6.7	55	PTM	T-40
SSH12.0X120	75166	-	25.0	76761	12	120	17	6.25	12.2	6.7	85	PTM	T-40
SSH12.0X140	75167	-	25.0	71726	12	140	17	6.25	12.2	6.7	85	PTM	T-40
SSH12.0X160	75168	-	25.0	71727	12	160	17	6.25	12.2	6.7	110	PTM	T-40
SSH12.0X180	75169	-	25.0	71728	12	180	17	6.25	12.2	6.7	110	PTM	T-40
SSH12.0X200	75170	-	25.0	71729	12	200	17	6.25	12.2	6.7	110	PTM	T-40

SSH Träskruv sexkant SSH Impreg®+

Kompatibla Produkter

Referens	Dimensioner			
	Other			
	Kompatibla Vinklar	Kompatibla Balkskor	Kompatibla Stolpskor	Kompatibla Trädgårdsprodukter
SSH8.0X40	EBC	-	-	-
SSH8.0X50	EBC	-	-	-
SSH8.0X60	EBC	-	-	-
SSH8.0X80	EBC	-	-	-
SSH8.0X90	EBC	-	-	-
SSH8.0X100	EBC	-	-	-
SSH8.0X120	EBC	-	-	-
SSH8.0X140	EBC	-	-	-
SSH8.0X160	EBC	-	-	-
SSH8.0X180	EBC	-	-	-
SSH8.0X200	EBC	-	-	-
SSH8.0X240	EBC	-	-	-
SSH8.0X260	EBC	-	-	-
SSH8.0X280	EBC	-	-	-
SSH8.0X300	EBC	-	-	-
SSH10.0X40	E5/1.5, E5/1.5/1.22/11, ABR100, ABR105	SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530	-	RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET
SSH10.0X50	-	SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530	-	RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET
SSH10.0X60	-	SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530	-	RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET
SSH10.0X80	ABR105, E20/3	SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530	PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP	RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET
SSH10.0X90	-	SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530	PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP	RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET
SSH10.0X100	-	SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530	PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP	RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET
SSH10.0X120	-	SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530	PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP	RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET
SSH10.0X140	-	SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530	PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP	RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET
SSH10.0X160	-	SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530	PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP	RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET
SSH10.0X180	-	SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530	PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP	RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET
SSH10.0X200	-	SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530	PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP	RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET
SSH10.0X240	-	SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530	PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP	RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET
SSH10.0X280	-	SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530	PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP	RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET
SSH12.0X60	-	SAE(2), GLE, GSE, S45	PBP60/50	-
SSH12.0X80	AE116, AG922, ABR255, AKRX3L	SAE(2), GLE, GSE, S45	PBP60/50	-
SSH12.0X90	-	SAE(2), GLE, GSE, S45	PBP60/50	-
SSH12.0X100	-	SAE(2), GLE, GSE, S45	PBP60/50	-

SAE⁽¹⁾ = SAE200 och SAE250

SAE⁽²⁾ = SAE300, SAE340, SAE380, SAE440 och SAE500

Technical Sheet

SIMPSON**Strong-Tie**[®]

SSH

Träskruv sexkant SSH Impreg®+

Referens	Dimensioner			
	Other			
	Kompatibla Vinklar	Kompatibla Balkskor	Kompatibla Stolpskor	Kompatibla Trädgårdsprodukter
SSH12.0X120	-	SAE(2), GLE, GSE, S45	PBP60/50	-
SSH12.0X140	-	SAE(2), GLE, GSE, S45	PBP60/50	-
SSH12.0X160	-	SAE(2), GLE, GSE, S45	PBP60/50	-
SSH12.0X180	-	SAE(2), GLE, GSE, S45	PBP60/50	-
SSH12.0X200	-	SAE(2), GLE, GSE, S45	PBP60/50	-

SAE⁽¹⁾ = SAE200 och SAE250SAE⁽²⁾ = SAE300, SAE340, SAE380, SAE440 och SAE500

SSH Träskruv sexkant SSH Impreg®+

Karakteristiska Egenskaper

Referens	Screw Parameters					
	Produkt Karakteristiska egenskaper					
	Flytmoment $M_{y,k}$ [Nm]	Utdragshållfasthet - $f_{ax,k,90}$ [N/mm ²]	Genomdragningshållfasthet $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Dragbärförmåga - $f_{tens,k}$ [kN]	Vridhållfasthet - $f_{tor,k}$ [Nm]	Indrivningsförhållande $F_{tor,k} / R_{tor,k}$
SSH6.0X40	10.4	13.3	17.9	13.1	11	≥ 1,5
SSH6.0X50	10.4	13.3	17.9	13.1	11	≥ 1,5
SSH6.0X60	10.4	13.3	17.9	13.1	11	≥ 1,5
SSH6.0X75	10.4	13.3	17.9	13.1	11	≥ 1,5
SSH6.0X90	10.4	13.3	17.9	13.1	11	≥ 1,5
SSH6.0X120	10.4	13.3	17.9	13.1	11	≥ 1,5
SSH8.0X40	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X50	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X60	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X80	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X90	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X100	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X120	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X140	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X160	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X180	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X200	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X240	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X260	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X280	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X300	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH10.0X40	-	-	-	-	-	-
SSH10.0X50	38.7	12.1	19.3	32.8	43	≥ 1,5
SSH10.0X60	38.7	12.1	19.3	32.8	43	≥ 1,5
SSH10.0X80	38.7	12.1	19.3	32.8	43	≥ 1,5
SSH10.0X90	38.7	12.1	19.3	32.8	43	≥ 1,5
SSH10.0X100	38.7	12.1	19.3	32.8	43	≥ 1,5
SSH10.0X120	38.7	12.1	19.3	32.8	43	≥ 1,5
SSH10.0X140	38.7	12.1	19.3	32.8	43	≥ 1,5
SSH10.0X160	38.7	12.1	19.3	32.8	43	≥ 1,5
SSH10.0X180	38.7	12.1	19.3	32.8	43	≥ 1,5
SSH10.0X200	38.7	12.1	19.3	32.8	43	≥ 1,5
SSH10.0X240	38.7	12.1	19.3	32.8	43	≥ 1,5
SSH10.0X280	38.7	12.1	19.3	32.8	43	≥ 1,5
SSH12.0X60	52.3	12.2	18.8	40.4	62.4	≥ 1,5
SSH12.0X80	52.3	12.2	18.8	40.4	62.4	≥ 1,5
SSH12.0X90	52.3	12.2	18.8	40.4	62.4	≥ 1,5
SSH12.0X100	52.3	12.2	18.8	40.4	62.4	≥ 1,5
SSH12.0X120	52.3	12.2	18.8	40.4	62.4	≥ 1,5

Karakteristiska egenskaper för SSH8.0x40 och SSH10.0x40 finns i produktdatabladen för dessa skruvar (se tabellen ovan).

SSH

Träskruv sexkant SSH Impreg®+

Referens	Screw Parameters					
	Produkt Karakteristiska egenskaper					
	Flytmoment $M_{y,k}$ [Nm]	Utdragshållfasthet - $f_{ax,k,90}$ [N/mm ²]	Genomdragningshållfasthet $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Dragbärförmåga - $f_{tens,k}$ [kN]	Vridhållfasthet - $f_{tor,k}$ [Nm]	Indrivningsförhållande $F_{tor,k} / R_{tor,k}$
SSH12.0X140	52.3	12.2	18.8	40.4	62.4	≥ 1,5
SSH12.0X160	52.3	12.2	18.8	40.4	62.4	≥ 1,5
SSH12.0X180	52.3	12.2	18.8	40.4	62.4	≥ 1,5
SSH12.0X200	52.3	12.2	18.8	40.4	62.4	≥ 1,5

Karakteristiska egenskaper för SSH8.0x40 och SSH10.0x40 finns i produktdatabladen för dessa skruvar (se tabellen ovan).

Vertikala Karakteristiska Kapaciteter - Perpendikulära skruvar - 2 skruvar

Referens	Dimensioner		Screw Lifting														
	Art.nr		Vertikala Karakteristiska Kapaciteter - Perpendikulära skruvar - 2 Skruvar														
			30° Vinkel			60° Vinkel			45° Vinkel			75° Vinkel			90° Vinkel		
			R_k [kN]	R_d (1) [kN]	Q_{adm} (2) [kg]	R_k [kN]	R_d (1) [kN]	Q_{adm} (2) [kg]	R_k [kN]	R_d (1) [kN]	Q_{adm} (2) [kg]	R_k [kN]	R_d (1) [kN]	Q_{adm} (2) [kg]	R_k [kN]	R_d (1) [kN]	Q_{adm} (2) [kg]
SSH12.0X100	75165		8.1	5.6	277	13.9	9.6	474	11.4	7.9	390	15.5	10.7	528	16	11.1	548
SSH12.0X120	75166		10.4	7.2	356	20.1	13.9	686	15.5	10.7	528	23.4	16.2	800	24.6	17	840
SSH12.0X160	75168		11.7	8.1	400	24.4	16.9	835	18	12.5	617	29.8	20.6	1017	32	22.2	1096

SSH-skruvar kan användas med specifika krokar avsedda för transport av träelement. Denna tabell visar vertikala karakteristiska kapaciteter för 2 SSH-skruvar installerade vinkelrätt mot ådringen.

(1) Designvärdet beräknas från det karakteristiska värdet med en k_{mod} -koefficient lika med 0,9.

(2) Tillåtet värde beräknas från designvärdet genom att tillämpa en säkerhetsfaktor för lyft och hantering på 1,5 och en säkerhetsfaktor på 1,35.

Detta tillåtna värde måste jämföras med den oviktade lyftbelastningen.

Värdena i denna tabell har kontrollerats genom testning med ett certifierat organ. För ytterligare information, vänligen kontakta den tekniska avdelningen.

Vertikala Karakteristiska Kapaciteter - Lutande skruvar - 2 skruvar

Referens	Dimensioner		Screw Lifting					
	Art.nr		Vertikala Karakteristiska Kapaciteter - Lutande skruvar - 2 skruvar					
			45° Vinkel			60° Vinkel		
			R_k [kN]	R_d (1) [kN]	Q_{adm} (2) [kg]	R_k [kN]	R_d (1) [kN]	Q_{adm} (2) [kg]
SSH12.0X120	75166		15.8	10.9	538	-	-	-
SSH12.0X160	75168		20.5	14.2	701	26.3	18.2	899

SSH-skruvar kan användas med specifika krokar avsedda för transport av träelement. Denna tabell visar vertikala karakteristiska kapaciteter för 2 SSH-skruvar installerade vinkelrätt mot ådringen.

(1) Designvärdet beräknas från det karakteristiska värdet med en k_{mod} -koefficient lika med 0,9.

(2) Tillåtet värde beräknas från designvärdet genom att tillämpa en säkerhetsfaktor för lyft och hantering på 1,5 och en säkerhetsfaktor på 1,35.

Detta tillåtna värde måste jämföras med den oviktade lyftbelastningen.

Värdena i denna tabell har kontrollerats genom testning med ett certifierat organ. För ytterligare information, vänligen kontakta den tekniska avdelningen.

SSH

Träskruv sexkant SSH Impreg®+

Vertikala Karakteristiska kapaciteter - Vinkelräta skruvar med fräsning - 2 skruvar

Referens	Dimensioner	Screw Lifting		
	Art.nr	Vertikala Karakteristiska Kapaciteter - Vinkelräta skruvar med fräsning - 2 skruvar		
		45° till 90° Vinkel		
		Rk[kN]	Rd (1)[kN]	Qadm (2)[kg]
SSH12.0X100	75165	16	11.1	548
SSH12.0X120	75166	24.6	17	840
SSH12.0X160	75168	32	22.2	1096

SSH-skruvar kan användas med specifika krokar avsedda för transport av träelement. Denna tabell visar vertikala karakteristiska kapaciteter för 2 SSH-skruvar installerade vinkelrätt mot ådringen.

(1) Designvärdet beräknas från det karakteristiska värdet med en k_{mod} -koefficient lika med 0,9.

(2) Tillåtet värde beräknas från designvärdet genom att tillämpa en säkerhetsfaktor för lyft och hantering på 1,5 och en säkerhetsfaktor på 1,35.

Detta tillåtna värde måste jämföras med den oviktade lyftbelastningen.

Värdena i denna tabell har kontrollerats genom testning med ett certifierat organ. För ytterligare information, vänligen kontakta den tekniska avdelningen.

SSH

Träskruv sexkant SSH Impreg®+

Montering

Lyft och transport av träelement

SSH träskruv med sexkantshuvud är en strukturell skruv optimal för montage i byggbeslag och förborrade stålplåtar till tung träkonstruktion. Dessa delgängade, kraftiga strukturella skruvar i diameter 6, 8, 10 och 12 mm är utvecklade för att klara höga laster, framförallt vid montage av stålplåtar eller vinkelbeslag i trä. Det unika huvudet som kombinerar sexkant och torx tillåter bekvämligheten att använda antingen en sexkantshylsa eller torx-bits vid montering. SSH skruven har en Impreg®+ ytbehandling, stamfräs och en skärande spets för snabb indrivning samt reducerat indrivningsmoment. SS-H är utvecklad för applikationer både inom- och utomhus.

Avstånd och kantavstånd - Skjuvbelastade skruvar

Referens	Screw spacing			
	Minsta kantavstånd och avstånd för skjuvbelastade skruvar[mm]			
	a _{1.0} [mm]	a _{1.5} [mm]	a _{2.0} [mm]	a _{2.5} [mm]
a ₁ och a ₂ kan m				

Avstånd och kantavstånd -
Skjuvbelastade skruvar
See full table online



Avstånd och kantavstånd - Axiellt belastade skruvar

Referens	Screw spacing			
	Minsta kantavstånd och avstånd för axiellt belastade skruvar[mm]			
	a ₁ [mm]	a ₂ [mm]	a _{3.c} [mm]	a _{4.c} [mm]

