
Technical Sheet

VIMT

Tryckbeslag till fönster med träkarmar

Tryckbeslaget VIMT används för fastsättning av fönster med träkarmar. Montering av beslag kan göras inifrån, så att man sparar utgifter för kondens i konstruktionen. Tryckbeslag VIMT tar upp vindlast och håller fönstret på plats vid horisontella stötar i fönstrets plan.





VIMK installation





vimk-assembly-environment-b-jpg.jpg

Features

Material

- Stålkvalitet:
  Förzinkat stål S250GD + Z275 i enlighet med EN 10346
- Rostskydd:
  275 g/m2 på bägge sidor – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm

Fördelar

- Montering av beslag kan ske från insidan vilket gör byggnadsställning överflödig

Applications

Användningsområden

- Tryckbeslaget VIMT används för fixering av fönster. Tryckbeslag tar upp vindtryck och håller fast fönstret vid vågrät påverkan i fönstrets plan

Monteras på

- Till fönstermontering


Technical Sheet


VIMT

Tryckbeslag till fönster med träkarmar

Teknisk data

Dimensioner






Referens	beslag mått					
	övrigt		produktmått[mm]			hål
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	t[mm]	diameter
VIMT170-B	50	0.082	170	30	2	8.5 / 5
VIMT240-B	50	0.12	240	30	2	8.5 / 5

Montering

Fastsättning

- Beslagen sätts fast på lättklinkerbetong med 1 st. FCSCI betongskruv 7,5x60 och til betong 25 med 1 st. FCSCI betongskruv 7,5x40



VIMK installation

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©