

PU

U-format stolpsko

PU stolpsko är ett U-format beslag med möjlighet för montage direkt på betong och fästs med expanderskruv alt. betongskruv (Ø16). Stolpsko PU har en design som skapar en distans för ändträ vilket skyddar stolpar från markfukt.

Features

Material

- Stålkvalitet:
Stålblåt: S235JR EN10025:2004
- Korrosionsskydd:
Beslagen varmförzinkas och förses enligt EN/ISO1461 med ett zinksikt på 55 µm

Fördelar

- PU stolpsko består av en U-format profil med förstärkningar och två avståndshållare för ändträet.





Applications

Monteras på

- Trä på betong

Användningsområden

- Används till olika uppgifter inom byggande
- PU stolpsko används t.ex. som monteringsbeslag för regler och stolpar eller vid fastsättning av regelstomme på fasad vid exempelvis utvändig tilläggsisolering.




U søjleskobase


PU
U-formad stolpsko

Teknisk data

Mått



Referens	beslag mått										
	produktnått[mm]					Top plate hål		Bottom plate hål		övrigt	
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	F[mm]	t[mm]	rund		rund	avlång	antal per förpackning	vikt[kg]
						Ø5[mm]	Ø9[mm]	antal	17x20		
PU100-B	101	70	126	24	4	10	4	2	1	20	0.73



Bärförmågatabell (karaktäristiska värden)

Referens	stolpfot kapacitet					
	produkt capacities - trä to betong					
	antal of Fasteners				Characteristic capacities - trä C24[kN]	
	On post		On betong		R1,k	R2,k
	antal	typ	antal	typ		
PU100-B	n	CNA4,0x l	1.0	Ø16	min (19.1 ; n x Rlat.k)	min (n x Rlat.k ; 8.76/kmod)

$R_{lat,k}$ = De laterala kapaciteterna vid användning av CNA-spik.

PU

U-formad stolpsko

Montering

Fastsättning

- PU stolpsko är försedd med hål för CNA4,0x~~l~~ ankarspik, Ø8 mm träskruvar eller Ø10 mm bultar.
- Det finns ett hål i botten av stolpskon för Ø16 mm bult.

