
Technical Sheet


VEKS
Växeljärn

Växeljärn används vid mindre balkavväxlingar och monteras alltid i par (höger och vänster) vid varje knutpunkt. Den översta delen av beslaget ska alltid monteras på den bärande balken.









Features

Material

- Stålkvalitet:
  Förzinkat stål S250GD + Z275 i enlighet med EN 10346
- Rostskydd:
  275 g/m2 på bägge sidor – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm

Fördelar

- Kan används till mindre trä-trä fogningar

Applications

Användningsområden

- används vid mindre utväxlingar


Monteras på


- Trä-trä fogningar

Technical Sheet

VEKS
Växeljärn

Teknisk data





Dimensioner

Referens	beslag mått							
	övrigt			produktmått[mm]			hål[mm]	
	Vänster / höger	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	t[mm]	diameter[mm]	antal
VEKS170L	Venstre	50	0.096	57	149	2	5	9+9
VEKS170R	Højre	50	0.096	57	149	2	5	9+9

Montering

Fastsättning

- För fastsättning används CNA4,0xℓ ankarspik eller CSA5,0xℓ beslagsskruv

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©

2026-11-08