

BAN-S

Vinddragband, rostfri

Rostfritt vinddragband BAN-S används till förankring och förstärkning av takkonstruktioner, som beskrivs i vår vindavstyvningskatalog (www.strongtie.se). Vinddragbanden används i kombination med vindavstyvningssystemen och ska monteras enligt anvisningarna för dessa.

Features

Material

- Stålkvalitet:
Rostfritt stål som 1.4404 i enlighet med EN 10088 eller liknande kvalitet
- Rostskydd:
Rostfritt/Syrafast - A4

Fördelar

- Rostfritt
- Tillåter förankring och förstärkning av takkonstruktioner



Applications

Assembly

- Förankring av takkonstruktioner
- Förstärkning av takkonstruktioner

Användningsområden

- Vinddragband BAN används för förankring och förstärkning av takkonstruktioner



BAN-S
Vinddragband, rostfri

Teknisk data

Dimensioner



Referens	beslag mått					
	övrigt		produktmått[mm]			hål[mm]
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	t[mm]	Ø[mm]
BAN204025S	1.0	15	40	25	2	5

Bärförmågatabell (karakteristiske värden)

Referens	Straps kapacitet			
	Characteristic capacities - trä C24[kN]			
	R _{1,k} [kN]			
	stål	35	40	CNA4.0x60
BAN204025S	17.8	1.68 x n	1.83 x n	2.36 x n

BAN-S

Vinddragband, rostfri

Montering

Anslutningar

- För fastsättning av rostfri vinddragband i träkonstruktion används rostfri CNA4,0x ℓ ankarspik eller rostfri CSA5,0x ℓ beslagsskruv
- Det rekommenderas dock alltid att man använder anslutningsbeslag för att uppnå maximal anslutningsstyrka till takkonstruktionen
- Vid ingjutning bestäms den nödvändiga ingjutningslängden av betongkvaliteten och krafternas storlek

