
Technical Sheet

ANPS
Vinkelbeslag (2,0 mm)

ANPS vinkelbeslag används till applikationer med små virkesdimensioner. Det är alltid rekommenderat att använda två beslag per knutpunkt.







Features

Material

- Stålkvalitet:
  Galvaniserat stål S250GD + Z275 enligt EN 10346
- Korrosionsskydd:
  275 g/m2 – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm

Fördelar

- ANPS vinkelbeslag av hålplåt finns i många storlekar och kan därför användas på många ställen

Applications

Monteras på

- Trä-trä fogningar


Användningsområden


- Exempelvis vid avväxling, montering av stolpe på balk och krysskolvning

Technical Sheet

ANPS
Vinkelbeslag (2,0 mm)

Teknisk data






Mått

Referens	beslag mått							
	övrigt		produktmått[mm]				balk[mm]	fläns B[mm]
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tjocklek[mm]	rund Ø5[mm]	rund Ø5[mm]
ANPS204440	200.0	0.054	42	42	40	2	3	3
ANPS204625	200.0	0.037	62	42	25	2	3	2
ANPS206625	200.0	0.044	62	62	25	2	3	3

Montering

Fastsättning

- För fastsättning används CNA4,0xℓ ankarspik eller CSA5,0xℓ beslagsskruv



Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©

2026-11-08