

Technical Sheet

ACR4712
Vinkelbeslag

ACR vinkelbeslag används vid liten virkesdimensioner till balkbalkfogar eller till fog mellan träbalk och betong. Det ska alltid användas två vinkelbeslag per fog.





Features

Material

- Stålkvalitet:
  Galvaniserat stål S250GD + Z275 enligt EN 10346
- Korrosionsskydd:
  275 g/m2 – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm
- Finns också i en rostfri version: ACR4712S

Fördelar

- Liten och lättare multifunktionsbeslag
- Ny förbättrad version av vinkel AC35350
- Med dubla ribbförstärkning

Applications

Monteras på

- Trä-trä fogningar
- Trä-betong fogningar


Användingsområden


- Används i fogningar med små trä dimensioner

Technical Sheet

ACR4712
Vinkelbeslag

Teknisk data






Mått

Referens	beslag mått									
	övrigt		produktmått[mm]				balk		fläns B	
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tjocklek[mm]	rund		rund	
							-[mm]	Ø8[mm]	-[mm]	Ø8[mm]
ACR4712	100.0	0.029	48	48	37	1.25	5	1	5	1

Montering

Fastsättning

- För fastsättning i trä används CNA4,0xℓ ankarspik eller CSA5,0xℓ beslagsskruv
- För fastsättning i betong används en M8-bult



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©