
Technical Sheet

AF
Vinkelbeslag

AF vinkelbeslag utan dokumenterad lastkapacitet används vid balk-balkfogar med små virkesdimensioner.







Features

Material

- Stålkvalitet:
  Galvaniserat stål S250GD + Z275 enligt EN 10346
- Korrosionsskydd:
  275 g/m2 – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm

Fördelar

- Passar till små trädimensioner

Applications

Monteras på

- Trä-trä fogningar


Användningsområden

- Används i fogningar med små trädimensioner

Technical Sheet

AF
Vinkelbeslag

Teknisk data




Dimensioner

Referens	beslag mått							
	övrigt		produktmått[mm]				balk	fläns B
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tjocklek[mm]	rund	rund
							-[mm]	-[mm]
AF90265	100.0	0.17	67	67	90	2	8	8

Montering

Fastsättning

- För fastsättning används CNA4,0xℓ ankarspik eller CSA5,0xℓ beslagsskruv



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©