Technical Sheet


VIG40417
Vinkelbeslag

VIG vinkelbeslag används till balk-balkfogar, balk-stolpfogar och fogar på betong i bärande konstruktioner.









Features


Material

- Stålkvalitet:
  Galvaniserat stål S250GD + Z275 enligt EN 10346
- Korrosionsskydd:
  275 g/m2 – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm

Technical Sheet

VIG40417
Vinkelbeslag

Teknisk data




Mått

Referens	beslag mått								
	övrigt		produktmått[mm]				balk	fläns B	
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tjocklek[mm]	rund	rund	
							-[mm]	-[mm]	Ø8.5[mm]
VIG40417	50.0	0.32	169	89	40	4	15	7	2

Montering

Fastsättning

- För fastsättning i trä används CNA4,0xℓ ankarspik eller CSA5,0xℓ beslagsskruv
- Vid fastsättning i betong ska vinkelbeslagen sättas fast med en M8-bult med US60x60x6 underlagsskiva



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©