
Technical Sheet


WSK3


Wind Secure™ Kit för balkar över 95 mm

Wind Secure vindavstyvningssystem för montage på ovan- eller undersidan av takstolens överram, eller i väggsektioner. Den stora fördelen är att vinddragbandet kan monteras direkt på beslaget utan behov av kopplingsbeslag. Även bandspännare kan monteras direkt på beslaget, se medföljande montageanvisning. Vinkeln mellan vinddragbandet och takbjälkar/ ribbor är variabel, men inom den optimala lutningen på 30° och 60°. Detta gör att det inte går att montera bandet i fel vinkel.
Kittet innehåller alla nödvändiga beslag för att kunna göra 1 vindkryss.
OBS: Vinddragband och skruvar säljs separat.
WSK3 innehåller:
- 4 st. WSP
- 4 st. BPST









Features

Fördelar

- Optimerad för 40 mm vinddragband
- Alla nödvändiga beslag i 1 låda (ankarskruvar och vinddragband säljs separat)
- BANDLOCK® Pro BPST bandspännare för snabb installation

Applications

Applikationer


- För montering på träkonstruktioner när dimensionen på virket är 95 mm eller bredare.

Technical Sheet

WSK3

Wind Secure™ Kit för balkar över 95 mm

Teknisk data



Innehåll

Referens	beslag mått			
	övrigt			
	Tun / DB nr.	NOB nr.	Beskrivning	antal per förpackning
WSK3	2338258	-	Wind secure kit 3	1

Montering

Montering

- Anslut WSP-beslagen med CSA5,0x40 mm ankarskruvar (säljs separat).

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©